



Manille ROV à goupille à ressort P-5363

Informations du produit

Manille ROV équipée de goupilles à ressort.

Il incombe à l'utilisateur de fixer les goupilles de sécurité avec des câbles, etc.

La livraison standard comprend le corps de la manille, l'axe de la manille et 2 goupilles à ressort.

Matériau: corps et axe en acier allié, grade 80, trempé et revenu.

Marquage: Marqué CE, Conformément à la norme.

Plage de température d'utilisation: -60°C jusqu'à +200°C

Finition: La manille est peinte en blanc et l'axe en vert.

Note: Pour utilisation dans l'axe uniquement. Fournie sans câblot. Le câblage est à déterminer selon vos besoins.

Coefficient de sécurité: 5:1

Grade: 8

Réf.	CMU Tonnes	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i (mm)	j mm	k mm	Poids (kg)
420100650530	6,5	22	25	52	22	36	83	58	144	130	102	5,5	1,7
420100950530	9,5	28	32	66	28	47	108	75	185	166	131	6,5	3,4
420101200530	12	32	35	72	32	51	115	83	201	184	147	6,5	4,7
420101700530	17	38	42	88	38	60	146	99	249	202	175	6,5	7,99
420102500530	25	45	50	103	45	74	178	126	300	243	216	8,5	13,6
420103500530	35	50	57	111	50	83	197	138	334	269	238	8,5	19,1
420104250530	42,5	57	65	130	57	95	222	160	377	301	274	8,5	28,3
420105500530	55	65	70	145	65	105	260	180	433	329	310	8,5	38
420108500530	85	75	83	162	75	127	329	190	527	375	340	8,5	60

Dimensions

