



Emerillon oeil-oeil lourd

Informations du produit

Emerillon oeil-oeil adapté à une utilisation sous-marine jusqu'à 3 000 mètres.

Certificats standards : Certificat 3:1 et certificat matière EN 10204.

Matériau: Acier forgé trempé et revenu.

Marquage: Selon la norme

Plage de température d'utilisation: De -20°C à +180°C.

Finition: Peint.

Norme: EN 10204

Coefficient de sécurité: 5:1

| Réf. | CMU Tonnes | A mm | Ø B | C mm | Ø D mm | Poids (kg) |
|--------------|---------------|---------|-----|---------|-----------|---------------|
| 422500950460 | 9,5 | 268 | 36 | 32 | 125 | 19 |
| 422501350460 | 13,5 | 313 | 44 | 42 | 130 | 23 |
| 422501700460 | 17 | 313 | 52 | 48 | 140 | 28 |
| 422502500460 | 25 | 325 | 54 | 55 | 150 | 32 |
| 422503500460 | 35 | 378 | 60 | 70 | 170 | 52 |
| 422505500460 | 55 | 478 | 74 | 78 | 200 | 89 |
| 422508500460 | 85 | 538 | 88 | 98 | 230 | 140 |
| 422512000460 | 120 | 658 | 100 | 120 | 280 | 249 |
| 422515000460 | 150 | 728 | 114 | 126 | 300 | 321 |

Dimensions

