



## Maille de tête triple SC5 GN

### Informations du produit

Maille de tête triple utilisée pour les élingues 2, 3 et 4 brins.

**Matériau:** Acier allié.

**Plage de température d'utilisation:** De -20°C à +200°C.

**Finition:** Peint.

**Attention:** Certificat CE fourni mais le certificat 3.1 et le certificat d'essai sont sur demande.

**Coefficient de sécurité:** 4:1

| Réf.         | CMU<br>Tonnes | Rupture min.<br>T<br>Tonnes | B<br>mm | b<br>mm | D<br>mm | d<br>mm | L<br>mm | l<br>mm | Poids<br>(kg) |
|--------------|---------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| 401107000330 | 70            | 350                         | 220     | 300     | 68      | 68      | 460     | 430     | 117           |
| 401110000330 | 100           | 500                         | 250     | 330     | 80      | 80      | 500     | 460     | 178           |
| 401112500330 | 125           | 625                         | 270     | 330     | 90      | 90      | 560     | 500     | 249           |
| 401117500330 | 175           | 875                         | 270     | 330     | 100     | 100     | 600     | 560     | 330           |
| 401125000330 | 250           | 1 250                       | 400     | 400     | 115     | 115     | 600     | 600     | 505           |
| 401130000330 | 300           | 1 500                       | 300     | 400     | 115     | 115     | 600     | 600     | 492           |
| 401135000330 | 350           | 1 400                       | 270     | 400     | 115     | 115     | 600     | 600     | 480           |
| 401140000330 | 400           | 1 600                       | 270     | 300     | 115     | 115     | 600     | 600     | 460           |

## Dimensions

