



Crochet RUD ROV

Informations du produit

Crochet ROV spécialement conçu pour des applications sous-marines avec un ROV

Caractéristiques :

- Le crochet RUD ROV réduit le risque d'ouverture accidentel et de perte de charge.
- Le profil extérieur est lisse, sans nez de crochet saillant.
- Linguet de sécurité à ouverture vers l'extérieur.
- Le linguet de sécurité se ferme automatiquement lorsque le ROV relâche les déclencheurs. Le crochet peut seulement s'ouvrir en pressant les deux déclencheurs.
- Le linguet de sécurité est verrouillé en position fermée.
- Le crochet peut être manipulé par tous les ROV couramment utilisés.
- L'ouverture et la fermeture du linguet de sécurité du crochet peuvent être effectuées par un seul ROV.
- La conception du crochet minimise le temps nécessaire au ROV pour effectuer l'opération d'attachement/détachement.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE, CMU.

Plage de température d'utilisation: De -20°C à +200°C.

Finition: Peint.

Norme: EN 1677-1

Réf.	Code	CMU Tonnes	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	F max mm	G mm	H mm	T mm	Poids (kg)
401301001030	ROV-HOOK 2.0 10 t	10	112	45	45	55	166	65	99	38	82	393	13,7
401302501030	ROV-HOOK 2.0 25 t	25	132	55	55	92	249	96	130	52	82	484	26