



Anneau d'ancrage à souder PAS

Informations du produit

L'anneau PAS est un anneau à souder en grade 80. L'embase est forgée en acier doux et l'anneau est en acier allié

Certificat : Ce produit peut être livré sans supplément avec un certificat de conformité et/ou une déclaration de conformité CE.

Matériau: Embase : acier doux. Anneau : acier allié

Marquage: Marqué CE

Plage de température d'utilisation: De - 40°C à +200°C.

Finition: Peint en blanc.

Note: La soudure doit être faite selon la norme DIN 5817 resp. 15429, par un soudeur qualifié selon EN 287-1. L'endroit de la soudure doit être exempt d'huile, de graisse ou de peinture.

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 8

Réf.	Code	Dia. mm	CMU Tonnes	Taille	A mm	B mm	C mm	D mm	e mm	f mm	Poids (kg)
4215GPPAS1	PAS1	13	1,2	84	13	40	41	35	28	82	0,4
4215GPPAS3	PAS3	18	3,2	101	18	45	47	42	33	98	0,77
4215GPPAS5	PAS5	22	5,4	123	22	55	57	49	42	121	1,42
4215GPPAS8	PAS8	26	8,2	145	26	70	67	64	50	143	2,5
4215GPPAS12	PAS12	28	12,8	173	28	85	90	78	55	173	3,7
4215GPPAS15	PAS15	34	15,5	191	34	99	93	90	63	190	5,67

Dimensions

