



## Crochet esse avec linguets de sécurité - 1620

### Informations du produit

Crochet esse de haute qualité équipé de linguets de sécurité sur les deux extrémités.

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE, ID fabricant, CMU, date de production

**Plage de température d'utilisation:** De -40°C à +200°C

**Norme:** DIN EN 683-2

**Coefficient de sécurité:** 4:1

**Grade:** 8

| Réf.         | CMU<br>Tonnes | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | Poids<br>(kg) |
|--------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| 420500011910 | 0,05          | 6       | 80      | 20      | 15      | 0,06          |
| 420500011911 | 0,1           | 8       | 80      | 20      | 15      | 0,1           |
| 420500021910 | 0,2           | 10      | 80      | 17      | 14      | 0,14          |
| 420500031910 | 0,3           | 14      | 100     | 23      | 18      | 0,34          |
| 420500051910 | 0,5           | 16      | 130     | 32      | 22      | 0,56          |
| 420500081910 | 0,75          | 18      | 160     | 42      | 27      | 0,9           |
| 420500101910 | 1             | 20      | 180     | 48      | 37      | 1,2           |
| 420500131910 | 1,25          | 22      | 200     | 51      | 38      | 1,5           |
| 420500151910 | 1,5           | 26      | 220     | 55      | 50      | 2,3           |
| 420500201910 | 2             | 32      | 260     | 70      | 56      | 4,2           |
| 420500301910 | 3             | 36      | 320     | 84      | 65      | 6,4           |
| 420500401910 | 4             | 40      | 360     | 103     | 76      | 9             |
| 420500501910 | 5             | 45      | 400     | 110     | 76      | 13            |

