

## Crochet esse avec linguets de sécurité - 1730



### Informations du produit

Crochet esse de haute qualité avec des linguets de sécurité aux deux extrémités.

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE, ID du fabricant, CMU, date de fabrication

**Plage de température d'utilisation:** De -40°C à +200°C

**Norme:** DIN EN 683-2

**Coefficient de sécurité:** 4:1

**Grade:** 8

<b>Réf.</b>	<b>CMU Tonnes</b>	<b>A mm</b>	<b>B mm</b>	<b>C mm</b>	<b>D mm</b>	<b>Poids (kg)</b>
420500011930	0,05	6	115	23	15	0,08
420500011931	0,1	8	115	23	15	0,1
420500021930	0,15	10	115	19	16	0,22
420500031930	0,25	12	153	31	23	0,42
420500041930	0,35	14	190	42	23	0,6
420500051930	0,5	16	230	55	36	1
420500081930	0,75	20	267	68	41	1,7
420500101930	1	22	305	81	50	2,2
420500131930	1,3	26	331	91	52	3,5
420500151930	1,5	28	380	105	70	4,5
420500201930	2	32	407	117	80	6,5
420500241930	2,4	36	430	130	80	8
420500281930	2,8	38	460	140	86	9,8
420500321930	3,2	40	500	149	96	11

## Dimensions

