

## Élingue ronde noire Extreema® avec âme en HMPE



### Informations du produit

Ces élingues EXTREEMA® en HMPE ont un historique impressionnant et une présence mondiale solide dans l'industrie des levages lourds. Cette élingue possède une CMU inégalée, garantissant le levage sûr et efficace des charges les plus lourdes.

L'âme est fabriquée en HMPE (Trosar®), ce qui le rend jusqu'à 15 fois plus résistant que l'acier à poids égal.

L'âme est orange et en PES et est recouverte d'une gaine extérieure noire en Cordura® tricoté, connue pour sa résistance aux abrasions, aux déchirures et aux éraflures. La gaine noire est réparable.

#### Caractéristiques :

- Légère, flexible et facile à manipuler
- Gaine réparable
- N'absorbe pas l'eau
- Flotte sur l'eau
- Résistante aux abrasions, aux déchirures et aux éraflures
- Durable
- Résistante aux hautes pressions
- Longueur effective : 0,5m – 65m

**Matériau:** PES, Dyneema

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE

**Plage de température d'utilisation:** De -50°C à +70°C

**Norme:** EN 1492-2

**Coefficient de sécurité:** 7:1

Réf.

CMU  
Tonnes

340501000500140

10

340503001800140	30
340504000200140	40
340504000600140	40
340504000400140	40
340505000600140	50
340505000300140	50
340505000600142	50
340507500050140	75
340507500480140	75
340508000410140	80
340508000440140	80
340508500100140	85
340508500200140	85
340508500300140	85
340508500400140	85
340508500870140	85
340510000500140	100
340510000600140	100
340510001000140	100
340510001200140	100
340512000200140	120
340512000700140	120
340512500200140	125

340512500400140	125
-----------------	-----

340515001500140	150
-----------------	-----

340516000700140	160
-----------------	-----

340518000500140	180
-----------------	-----

340518000600140	180
-----------------	-----

340520001000140	200
-----------------	-----

340520000600140	200
-----------------	-----

340520000400140	200
-----------------	-----

340525000300140	250
-----------------	-----

340525000500140	250
-----------------	-----

340525000700140	250
-----------------	-----

340525000800140	250
-----------------	-----