



## Maille de tête triple DNV Grade 80 P-6820

### Informations du produit

La maille de tête triple DNV P-6820 est parfaitement adaptée pour une **utilisation offshore**.

Elle est **certifiée DNV** et est munie d'une grande ouverture conçue pour les grands points de fixation.

De plus, le revêtement de cette maille de tête triple assure sa durabilité sur le long terme, même dans des conditions difficiles.

Elle est disponible avec une CMU de 4.1 à 100 tonnes.

**Matériau:** Acier allié, grade 80

**Marquage:** Selon la norme

**Plage de température d'utilisation:** De -40°C à +200°C

**Norme:** DNV 2.7-1 Approved, EN 1677-4

**Coefficient de sécurité:** 5:1

**Grade:** 8

<b>Réf.</b>	<b>CMU Tonnes</b>	<b>a mm</b>	<b>b mm</b>	<b>c mm</b>	<b>d mm</b>	<b>e mm</b>	<b>f mm</b>	<b>Poids (kg)</b>
401100410890	4,1	16	150	75	14,5	125	60	1,62
401100700890	7	22	270	140	22	162	90	5,22
401100930890	9,3	26	270	140	22	162	90	6,05
401101450890	14,5	28	270	140	22	162	90	6,73
401101900890	19	32	270	140	28	200	110	10,9
401102600890	26	36	270	140	28	200	110	12,4
401103050890	30,5	40	280	155	32	270	140	18,5
401104000890	40	45	320	175	36	270	140	25,1
401105100890	51	50	350	195	45	320	175	40,9
401107500890	75	65	410	220	50	350	195	66,1
401110000890	100	75	450	250	65	410	220	115

## Dimensions

