



Poulie pour câbles EH

Informations du produit

Les poulies pour câbles de la gamme EH sont principalement destinées aux installations temporaires de levage ou de traction à câbles, nécessitant une mise en place et/ou un retrait rapide de la poulie. Elles peuvent être arrimées à un point fixe ou mobile ayant la résistance nécessaire à la force applicable.

La facilité de mise en place et de retrait de ces poulies, ainsi que la disponibilité d'un ringot, en font des accessoires adaptés pour le mouflage et le changement de direction des câbles métalliques.

Les poulies sont équipées d'un crochet émerillon qui assure une orientation correcte de la poulie par rapport au câble métallique.

Ces poulies répondent à la Directive Machines 2006/42/CE.

Marquage: Marqué CE

Finition: Zinguée bichromatée

Attention: Ne jamais utiliser pour du levage de personnes !

Réf.	Code	Diamètre câble mm	CMU Tonnes	A mm	B mm	D mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	M mm	N mm	O mm	P mm	F mm	E mm	C mm	Poids (kg)
424100100760	E303H	8-9	1	33	43	24	225	386	355	106	38	50	37	32	13	8	80	100	8-9	3
424100100765	E305H	8-9	1	36	16	/	235	379	365	106	38	50	56	32	13	8	80	100	8-9	3
424100200760	E313H	10-12	2	41	59	30	315	541	482	170	58	77	56	40	17,5	16	132	160	10-12	7
424100240760	E460H	7.5-8.3	2,4	41	59	30	315	541	482	170	58	77	56	40	17,5	16	132	160	7.5-8.3	7
424100320760	E323H	13-15	3,2	49	60	38	369	631	562	210	80	94	53	40	17,5	16	160	200	13-15	15,5
424100480760	E470H	10-11.5	4,8	49	60	38	369	631	562	210	80	94	53	40	17,5	16	160	200	10-11.5	15,5
424100500760	E490H	13-15	5	49	60	38	368	646	567	210	80	94	69	60	25	20	160	200	13-15	17
424100500765	E333H	16-18	5	49	60	38	405	719	640	260	88	94	62	60	25	20	210	250	16-18	20,2
424100640760	E480H	14-16.3	6,4	68	80	48	510	896	794	343	92	110	75	70	30	25	275	336	14-16.3	34
424100800760	E347H	21-23	8	68	80	48	510	896	794	343	92	110	75	70	30	25	275	336	21-23	34

Dimensions

