



## Pince de levage pour rails PR

### Informations du produit

Pour le levage de rails de type Vignoles 15 à 30 kg/m et jusqu'à 36 à 60 kg/m.

Cette accessoires est doté d'un système de verrouillage de la position ouverte permettant de déposer la charge sans intervention manuelle.

La pince de levage pour rails PR respecte la directive Machines 2006/42/CE.

**Matériau:** Fabrication sans soudure portante

**Marquage:** Marqué CE

**Plage de température d'utilisation:** De -20°C à +100°C

**Finition:** Revêtement époxy à chaud

**Note:** Utilisation par paire recommandée

**Attention:** Ne pas utiliser pour le levage de personnes. Traction verticale uniquement.

| Réf.            | Code       | CMU<br>tonne(s) | Ouverture<br>mm | A<br>mm | B<br>mm | B' mm   | D<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | G<br>mm | H<br>mm | I<br>mm | J<br>mm | K<br>mm | L<br>mm | Poids<br>(kg) |
|-----------------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| 502100100401830 | PR1 20-40  | 1               | 20-40           | 292-318 | 95-124  | 158-176 | 174-190 | 40      | 65-80   | 69      | 52      | 18      | 12      | 95      | 22      | 4             |
| 502100200801830 | PR2 40-80  | 2               | 40-80           | 385-432 | 103-142 | 189-202 | 247-315 | 50      | 106-135 | 80      | 64      | 23      | 20      | 126     | 32      | 9             |
| 502100200801834 | PR2A 40-80 | 2               | 40-80           | 385-432 | 103-142 | 189-202 | 247-315 | 50      | 106-135 | 80      | 64      | 23      | 20      | 126     | 32      | 10,2          |

## Dimensions

