



Elingue câble



## 6x24 + 7 âme textile

### Informations du produit



#### Généralités:

- **Sens de câblage** : croisé à droite SZ
- **applications** : Remorquage, amarrage, arrimage, élingues en câble.

**Construction du câble**: 6x24 + 7 âmes textiles

**Marquage**: Selon la norme

**Norme**: EN 12385-4

**Coefficient de remplissage**: 0.41

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm <sup>2</sup>	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm <sup>2</sup>	Graissage	Poids kg/100m
101100604250310	6	1 770	Acier galvanisé	sZ	17,9	11,6	Sec	11
101100804250310	8	1 770	Acier galvanisé	sZ	31,8	20,6	Sec	20
101101004250310	10	1 770	Acier galvanisé	sZ	49,6	32,2	Sec	32
101101204250310	12	1 770	Acier galvanisé	sZ	71,4	46,4	Sec	46
101101404250310	14	1 770	Acier galvanisé	sZ	97,2	63,1	Sec	62
101101604250310	16	1 770	Acier galvanisé	sZ	127	82,4	Sec	81
101101804250310	18	1 770	Acier galvanisé	sZ	161	104	Sec	103
101102004250310	20	1 770	Acier galvanisé	sZ	198	129	Sec	127
101102204250310	22	1 770	Acier galvanisé	sZ	240	156	Sec	154