

## Anneau de levage orientable PSA-YEP



### Informations du produit



- Rotation à 360° réglable selon le sens de la charge.
- Les pièces forgées individuellement et la vis du boulon sont traçables jusqu'au test de certification.
- A passé avec succès le test de chute dynamique de 150 kg ( la norme européenne est de 100 kg).
- Répond à toutes les exigences de la BG BAU allemande (Association d'assurance des employeurs du secteur de la construction).
- Correspond à la directive européenne pour les "équipements de protection du personnel" (89/686/EWG).
- PSA - Anneau de levage devant servir de point d'ancrage pour les équipements de protection individuelle.

**Matériau:** Fabriqué à partir d'acier allié forgé, trempé et revenu

**Marquage:** Selon la norme, nombre de personnes, numéro de série individuel, fabricant, année de production, numéro d'identification du produit

**Finition:** Peinture jaune

**Norme:** EN 795, EN 365, EN 50308

Réf.	Max. Nombre de personnes	Couple de serrage Nm	Filetage M	Longueur filetage (E) mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	S mm	W mm	Poids (kg)
84158281007	1	10	M12 x 1.75	19	45	30	10	11	18	33	29	5	45	8	52	0,2
84158281015	2	30	M16 x 2	24	52	35	14	13	24	35	33	8	52	10	61	0,3
84158281023	2	70	M20 x 2.5	30	60	40	16	15	30	44	37	7	60	12	70	0,6

## Dimensions

