

## Elingue en sangle plate type B1

### Informations du produit



### Elingue textile

**Généralité :** Elingue en sangle plate à boucles simples, type B catégorie 1, à 2 bandes porteuses.  
Elingue flexible constituée d'une seule longueur de sangle cousue.  
Boucles textile 100 % polyester, cousues afin de renforcer et protéger leur surface intérieure.

**Étiquette :** PVC bleu haute résistance cousue, mentionnant le symbole du fabricant, la charge maximale d'utilisation (CMU), la longueur, le logo CE, le numéro de traçabilité et les instructions d'utilisation.

**Plage de température d'utilisation :** -40°C à +100°C

**Recommandation d'utilisation :** Protéger l'élingue des arêtes vives et des risques de frottement / abrasion. Utiliser alors des protections type gaine polyester, fourreau PVC ou polyuréthane (gaine ou revêtement).  
Ne jamais dépasser la CMU indiquée sur l'étiquette, ni laisser la charge suspendue sans surveillance.

Ne jamais utiliser d'élingue endommagée.

**Stockage :** L'élingue doit être stockée dans un endroit propre, sec et bien aéré, à température normale d'utilisation, à l'abri de la lumière du soleil et des contacts avec des produits chimiques.

Ne jamais sécher une élingue à l'aide d'une source de chaleur.

**Matériau:** 100 % polyester multi filament haute ténacité.

**Marquage:** Selon la norme

**Norme:** EN 1492-1

Réf.	CMU Tonnes
341100050100130	0,5
341100050150130	0,5
341100050200130	0,5
341100050250130	0,5

341100050300130	0,5
341100050400130	0,5
341100050500130	0,5
341100050600130	0,5
341100050700130	0,5
341100050800130	0,5
341100050900130	0,5
341100051000130	0,5
341100100100130	1
341100100150130	1
341100100200130	1
341100100250130	1
341100100300130	1
341100100400130	1
341100100500130	1
341100100600130	1
341100100700130	1
341100100800130	1
341100100900130	1
341100101000130	1
341100150100130	1,5
341100150150130	1,5
341100150200130	1,5

341100150250130	1,5
341100150300130	1,5
341100150400130	1,5
341100150500130	1,5
341100150600130	1,5
341100150700130	1,5
341100150800130	1,5
341100150900130	1,5
341100151000130	1,5
341100200100130	2
341100200150130	2
341100200200130	2
341100200250130	2
341100200300130	2
341100200400130	2
341100200500130	2
341100200600130	2
341100200700130	2
341100200800130	2
341100200900130	2
341100201000130	2
341100250100130	2,5
341100250150130	2,5

341100250200130	2,5
341100250250130	2,5
341100250300130	2,5
341100250400130	2,5
341100250500130	2,5
341100250600130	2,5
341100250700130	2,5
341100250800130	2,5
341100250900130	2,5
341100251000130	2,5
341100300100130	3
341100300150130	3
341100300200130	3
341100300250130	3
341100300300130	3
341100300400130	3
341100300500130	3
341100300600130	3
341100300700130	3
341100300800130	3
341100300900130	3
341100301000130	3
341100400100130	4

341100400150130	4
341100400200130	4
341100400250130	4
341100400300130	4
341100400400130	4
341100400500130	4
341100400600130	4
341100400700130	4
341100400800130	4
341100400900130	4
341100401000130	4
341100500100130	5
341100500150130	5
341100500200130	5
341100500250130	5
341100500300130	5
341100500400130	5
341100500500130	5
341100500600130	5
341100500700130	5
341100500800130	5
341100500900130	5
341100501000130	5

341100600100130	6
341100600150130	6
341100600200130	6
341100600250130	6
341100600300130	6
341100600400130	6
341100600500130	6
341100600600130	6
341100600700130	6
341100600800130	6
341100600900130	6
341100601000130	6
341100800100130	8
341100800150130	8
341100800200130	8
341100800250130	8
341100800300130	8
341100800400130	8
341100800500130	8
341100800600130	8
341100800700130	8
341100800800130	8
341100800900130	8

341100801000130	8
341101000100130	10
341101000150130	10
341101000200130	10
341101000250130	10
341101000300130	10
341101000400130	10
341101000500130	10
341101000600130	10
341101000700130	10
341101000800130	10
341101000900130	10
341101001000130	10

## Dimensions

