

Elingue en sangle plate type B4

Informations du produit



Généralité : Elingue en sangle plate à boucles métalliques, type B catégorie 4, à 2 bandes porteuses.

Elingue flexible constituée d'une seule longueur de sangle cousue.

Extrémités composées d'anneaux triangulaires en acier, catégorie 4

Étiquette : PVC bleu haute résistance cousue, mentionnant le symbole du fabricant, la charge maximale d'utilisation (CMU), la longueur, le logo CE, le numéro de traçabilité et les instructions d'utilisation.

Recommandation d'utilisation : Protéger l'élingue des arêtes vives et des risques de frottement / abrasion. Utiliser alors des protections type gaine polyester, fourreau PVC ou polyuréthane (gaine ou revêtement).

Ne jamais dépasser la CMU indiquée sur l'étiquette. Ne jamais laisser la charge suspendue sans surveillance.

Stockage : L'élingue doit être stockée dans un endroit propre, sec et bien aéré, à température normale d'utilisation, à l'abri de la lumière du soleil et des contacts avec des produits chimiques.

Ne jamais sécher une élingue à l'aide d'une source de chaleur.

Matériau : 100 % polyester multi filament haute ténacité.

Marquage : Selon la norme

Plage de température d'utilisation : De -40°C à +100°C

Norme : EN 1492-1

Note : Anneaux arrondis pour les CMU 1T et 2T. Anneaux triangulaires pour les CMU supérieures.

Réf.

CMU
Tonnes

341100100100150

1

341100100150150

1

341100100200150

1

341100100250150	1
341100100300150	1
341100100400150	1
341100100500150	1
341100100600150	1
341100100700150	1
341100100800150	1
341100100900150	1
341100101000150	1
341100150100150	1,5
341100150150150	1,5
341100150200150	1,5
341100150250150	1,5
341100150300150	1,5
341100150400150	1,5
341100150500150	1,5
341100150600150	1,5
341100150700150	1,5
341100150800150	1,5
341100150900150	1,5
341100151000150	1,5
341100200100150	2
341100200150150	2

341100200200150	2
341100200250150	2
341100200300150	2
341100200400150	2
341100200500150	2
341100200600150	2
341100200700150	2
341100200800150	2
341100200900150	2
341100201000150	2
341100250100150	2,5
341100250150150	2,5
341100250200150	2,5
341100250250150	2,5
341100250300150	2,5
341100250400150	2,5
341100250500150	2,5
341100250600150	2,5
341100250700150	2,5
341100250800150	2,5
341100250900150	2,5
341100251000150	2,5
341100300100150	3

341100300150150	3
341100300200150	3
341100300250150	3
341100300300150	3
341100300400150	3
341100300500150	3
341100300600150	3
341100300700150	3
341100300800150	3
341100300900150	3
341100301000150	3
341100400100150	4
341100400150150	4
341100400200150	4
341100400250150	4
341100400300150	4
341100400400150	4
341100400500150	4
341100400600150	4
341100400700150	4
341100400800150	4
341100400900150	4
341100401000150	4

341100500100150	5
341100500150150	5
341100500200150	5
341100500250150	5
341100500300150	5
341100500400150	5
341100500500150	5
341100500600150	5
341100500700150	5
341100500800150	5
341100500900150	5
341100501000150	5
341100600100150	6
341100600150150	6
341100600200150	6
341100600250150	6
341100600300150	6
341100600400150	6
341100600500150	6
341100600600150	6
341100600700150	6
341100600800150	6
341100600900150	6

341100601000150	6
341100800100150	8
341100800150150	8
341100800200150	8
341100800250150	8
341100800300150	8
341100800400150	8
341100800500150	8
341100800600150	8
341100800700150	8
341100800800150	8
341100800900150	8
341100801000150	8
341101000100150	10
341101000150150	10
341101000200150	10
341101000250150	10
341101000300150	10
341101000400150	10
341101000500150	10
341101000600150	10
341101000700150	10
341101000800150	10

341101000900150

10

341101001000150

10

Données techniques

Anneau triangulaire mâle pour élingue plate Catégorie 4										
CMU (tonne)	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
Ø (mm)	12	14	16	18	20	23	25	28	32	35
Largeur de sangle (mm)	30	50	60	75	90	120	150	180	240	300
D (mm)	30	40	82	32	40	45	55	55	60	75
E (mm)	72	86	104	127	144	180	220	260	340	400
H (mm)	64	80	100	98	119	132	185	180	202	250

Dimensions

