

Elingue en sangle plate type B5

Informations du produit



Généralité : Elingue en sangle plate à boucles métalliques, type B catégorie 5, à 2 bandes porteuses.

Elingue flexible constituée d'une seule longueur de sangle cousue.

Extrémités composées d'un anneau acier triangulaire mâle, et d'un anneau acier triangulaire femelle, catégorie 5.

Étiquette : PVC bleu haute résistance cousue, mentionnant le symbole du fabricant, la charge maximale d'utilisation (CMU), la longueur, le logo CE, le numéro de traçabilité et les instructions d'utilisation.

Recommandation d'utilisation : Protéger l'élingue des arêtes vives et des risques de frottement / abrasion. Utiliser alors des protections type gaine polyester, fourreau PVC ou polyuréthane (gaine ou revêtement).

Ne jamais dépasser la CMU indiquée sur l'étiquette. Ne jamais laisser la charge suspendue sans surveillance.

Stockage : L'élingue doit être stockée dans un endroit propre, sec et bien aéré, à température normale d'utilisation, à l'abri de la lumière du soleil et des contacts avec des produits chimiques.

Ne jamais sécher une élingue à l'aide d'une source de chaleur.

Matériau: 100 % polyester multi filament haute ténacité.

Marquage: Selon la norme, ID du fabricant, Charge Maximale d'Utilisation (CMU), longueur, marquage CE, numéro de traçabilité et les instructions d'utilisation.

Plage de température d'utilisation: De -40°C à +100°C

Norme: EN 1492-1

Note: Anneaux arrondis pour les CMU 1T et 2T. Anneaux triangulaires pour les CMU supérieures

Réf.

CMU
Tonnes

341100100100160

1

341100100150160

1

341100100200160

1

341100100250160	1
341100100300160	1
341100100400160	1
341100100500160	1
341100100600160	1
341100100700160	1
341100100800160	1
341100100900160	1
341100101000160	1
341100150100160	1,5
341100150150160	1,5
341100150200160	1,5
341100150250160	1,5
341100150300160	1,5
341100150400160	1,5
341100150500160	1,5
341100150600160	1,5
341100150700160	1,5
341100150800160	1,5
341100150900160	1,5
341100151000160	1,5
341100200100160	2
341100200110160	2

341100200150160	2
341100200200160	2
341100200250160	2
341100200300160	2
341100200400160	2
341100200500160	2
341100200600160	2
341100200700160	2
341100200800160	2
341100200900160	2
341100201000160	2
341100250100160	2,5
341100250150160	2,5
341100250200160	2,5
341100250250160	2,5
341100250300160	2,5
341100250400160	2,5
341100250500160	2,5
341100250600160	2,5
341100250700160	2,5
341100250800160	2,5
341100250900160	2,5
341100251000160	2,5

341100300100160	3
341100300150160	3
341100300200160	3
341100300250160	3
341100300300160	3
341100300400160	3
341100300500160	3
341100300600160	3
341100300700160	3
341100300800160	3
341100300900160	3
341100301000160	3
341100400100160	4
341100400150160	4
341100400200160	4
341100400250160	4
341100400300160	4
341100400400160	4
341100400500160	4
341100400600160	4
341100400700160	4
341100400800160	4
341100400900160	4

341100401000160	4
341100500100160	5
341100500150160	5
341100500200160	5
341100500250160	5
341100500300160	5
341100500400160	5
341100500500160	5
341100500600160	5
341100500700160	5
341100500800160	5
341100500900160	5
341100501000160	5
341100600100160	6
341100600150160	6
341100600200160	6
341100600250160	6
341100600300160	6
341100600400160	6
341100600500160	6
341100600600160	6
341100600700160	6
341100600800160	6

341100600900160	6
341100601000160	6
341100800100160	8
341100800150160	8
341100800200160	8
341100800250160	8
341100800300160	8
341100800400160	8
341100800500160	8
341100800600160	8
341100800700160	8
341100800800160	8
341100800900160	8
341100801000160	8
341101000100160	10
341101000150160	10
341101000200160	10
341101000250160	10
341101000300160	10
341101000400160	10
341101000500160	10
341101000600160	10
341101000700160	10

341101000800160

10

341101000900160

10

341101001000160

10

Données techniques

Anneau triangulaire mâle pour élingue plate Catégorie 5										
CMU (tonnes)	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
Ø (mm)	12	14	16	18	20	23	25	28	32	35
Largeur de sangle (mm)	30	50	60	75	90	120	150	180	240	300
D (mm)	30	40	82	32	40	45	55	55	60	75
E (mm)	72	86	104	127	144	180	220	260	340	400
H (mm)	64	80	100	98	119	132	185	180	202	250
Anneau triangulaire femelle pour élingue plate Catégorie 5										
CMU (tonnes)	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
Ø (mm)	12	14	16	18	20	23	26	28	32	35
D passage crochet (mm)	35	33	40	45	50	55	65	65	70	75
E (mm)	104	124	147	178	203	245	290	345	435	495
P (mm)	25	36	46	52	56	57	82	81	91	100
H (mm)	103	139	161	181	205	215	300	285	340	385

Dimensions

