

## Elingue en sangle plate type B5

### Informations du produit



**Généralité :** Elingue en sangle plate à boucles métalliques, type B catégorie 5, à 2 bandes porteuses.

Elingue flexible constituée d'une seule longueur de sangle cousue.

Extrémités composées d'un anneau acier triangulaire mâle, et d'un anneau acier triangulaire femellee, catégorie 5.

**Étiquette :** PVC bleu haute résistance cousue, mentionnant le symbole du fabricant, la charge maximale d'utilisation (CMU), la longueur, le logo CE, le numéro de traçabilité et les instructions d'utilisation.

**Recommandation d'utilisation :** Protéger l'élingue des arêtes vives et des risques de frottement / abrasion. Utiliser alors des protections type gaine polyester, fourreau PVC ou polyuréthane (gaine ou revêtement).

Ne jamais dépasser la CMU indiquée sur l'étiquette. Ne jamais laisser la charge suspendue sans surveillance.

**Stockage :** L'élingue doit être stockée dans un endroit propre, sec et bien aéré, à température normale d'utilisation, à l'abri de la lumière du soleil et des contacts avec des produits chimiques.

Ne jamais sécher une élingue à l'aide d'une source de chaleur.

**Matériau:** 100 % polyester multi filament haute ténacité.

**Marquage:** Selon la norme, ID du fabricant, Charge Maximale d'Utilisation (CMU), longueur, marquage CE, numéro de traçabilité et les instructions d'utilisation.

**Plage de température d'utilisation:** De -40°C à +100°C

**Norme:** EN 1492-1

**Note:** Anneaux arrondis pour les CMU 1T et 2T. Anneaux triangulaires pour les CMU supérieures

Réf.

CMU  
Tonnes

341100100100160

1

341100100150160

1

341100100200160

1

341100100250160	1
341100100300160	1
341100100400160	1
341100100500160	1
341100100600160	1
341100100700160	1
341100100800160	1
341100100900160	1
341100101000160	1
341100150100160	1,5
341100150150160	1,5
341100150200160	1,5
341100150250160	1,5
341100150300160	1,5
341100150400160	1,5
341100150500160	1,5
341100150600160	1,5
341100150700160	1,5
341100150800160	1,5
341100150900160	1,5
341100151000160	1,5
341100200100160	2
341100200150160	2

341100200200160	2
341100200250160	2
341100200300160	2
341100200400160	2
341100200500160	2
341100200600160	2
341100200700160	2
341100200800160	2
341100200900160	2
341100201000160	2
341100250100160	2,5
341100250150160	2,5
341100250200160	2,5
341100250250160	2,5
341100250300160	2,5
341100250400160	2,5
341100250500160	2,5
341100250600160	2,5
341100250700160	2,5
341100250800160	2,5
341100250900160	2,5
341100251000160	2,5
341100300100160	3

341100300150160	3
341100300200160	3
341100300250160	3
341100300300160	3
341100300400160	3
341100300500160	3
341100300600160	3
341100300700160	3
341100300800160	3
341100300900160	3
341100301000160	3
341100400100160	4
341100400150160	4
341100400200160	4
341100400250160	4
341100400300160	4
341100400400160	4
341100400500160	4
341100400600160	4
341100400700160	4
341100400800160	4
341100400900160	4
341100401000160	4

341100500100160	5
341100500150160	5
341100500200160	5
341100500250160	5
341100500300160	5
341100500400160	5
341100500500160	5
341100500600160	5
341100500700160	5
341100500800160	5
341100500900160	5
341100501000160	5
341100600100160	6
341100600150160	6
341100600200160	6
341100600250160	6
341100600300160	6
341100600400160	6
341100600500160	6
341100600600160	6
341100600700160	6
341100600800160	6
341100600900160	6

341100601000160	6
341100800100160	8
341100800150160	8
341100800200160	8
341100800250160	8
341100800300160	8
341100800400160	8
341100800500160	8
341100800600160	8
341100800700160	8
341100800800160	8
341100800900160	8
341100801000160	8
341101000100160	10
341101000150160	10
341101000200160	10
341101000250160	10
341101000300160	10
341101000400160	10
341101000500160	10
341101000600160	10
341101000700160	10
341101000800160	10

341101000900160

10

341101001000160

10

## Données techniques

<b>Anneau triangulaire mâle pour élingue plate Catégorie 5</b>										
CMU (tonnes)	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
Ø (mm)	12	14	16	18	20	23	25	28	32	35
Largeur de sangle (mm)	30	50	60	75	90	120	150	180	240	300
D (mm)	30	40	82	32	40	45	55	55	60	75
E (mm)	72	86	104	127	144	180	220	260	340	400
H (mm)	64	80	100	98	119	132	185	180	202	250
<b>Anneau triangulaire femelle pour élingue plate Catégorie 5</b>										
CMU (tonnes)	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
Ø (mm)	12	14	16	18	20	23	26	28	32	35
D passage crochet (mm)	35	33	40	45	50	55	65	65	70	75
E (mm)	104	124	147	178	203	245	290	345	435	495
P (mm)	25	36	46	52	56	57	82	81	91	100
H (mm)	103	139	161	181	205	215	300	285	340	385

## Dimensions

