

## Elingue en sangle plate type B6

### Informations du produit



### Elingue textile

**Généralité :** Elingue en sangle plate à boucles métalliques, type B catégorie 6, à 2 bandes porteuses. Elingue flexible constituée d'une seule longueur de sangle cousue. Extrémités composées de deux boucles mâles en acier oxycoupé, catégorie 6.

**Étiquette :** PVC bleu haute résistance cousue, mentionnant le symbole du fabricant, la charge maximale d'utilisation (CMU), la longueur, le logo CE, le numéro de traçabilité et les instructions d'utilisation.

**Plage de température d'utilisation :** -40°C à +100°C

**Recommandation d'utilisation :** Protéger l'élingue des arêtes vives et des risques de frottement / abrasion. Utiliser alors des protections type gaine polyester, fourreau PVC ou polyuréthane (gaine ou revêtement).

Ne jamais dépasser la CMU indiquée sur l'étiquette. Ne jamais laisser la charge suspendue sans surveillance.

**Stockage :** L'élingue doit être stockée dans un endroit propre, sec et bien aéré, à température normale d'utilisation, à l'abri de la lumière du soleil et des contacts avec des produits chimiques.

Ne jamais sécher une élingue à l'aide d'une source de chaleur.

**Matériau:** 100 % polyester multi filament haute ténacité.

**Marquage:** Selon la norme

**Norme:** EN 1492-1

Réf.	CMU Tonnes
341100400100170	4
341100400150170	4
341100400200170	4
341100400250170	4
341100400300170	4

341100400400170	4
341100400500170	4
341100400600170	4
341100400700170	4
341100400800170	4
341100400900170	4
341100401000170	4
341100500100170	5
341100500150170	5
341100500200170	5
341100500250170	5
341100500300170	5
341100500400170	5
341100500500170	5
341100500600170	5
341100500700170	5
341100500800170	5
341100500900170	5
341100501000170	5
341100600100170	6
341100600150170	6
341100600200170	6

341100600250170	6
341100600300170	6
341100600400170	6
341100600500170	6
341100600600170	6
341100600700170	6
341100600800170	6
341100600900170	6
341100601000170	6
341100800100170	8
341100800150170	8
341100800200170	8
341100800250170	8
341100800300170	8
341100800400170	8
341100800500170	8
341100800600170	8
341100800700170	8
341100800800170	8
341100800900170	8
341100801000170	8
341101000100170	10
341101000150170	10

341101000200170	10
341101000250170	10
341101000300170	10
341101000400170	10
341101000500170	10
341101000600170	10
341101000700170	10
341101000800170	10
341101000900170	10
341101001000170	10

## Données techniques

<b>Boucle mâle pour élingue plate Catégorie 6</b>					
CMU (tonnes)	4	5	6	8	10
A (mm)	85	85	105	114	107
B (mm)	110	110	120	145	141
C (mm)	29	27	30	44	48
D (mm)	137	158	198	252	305
E (mm)	18	20	20	20	25
F (mm)	178	198	258	328	390
G (mm)	148	155	170	210	212

## Dimensions

