

## Elingue en sangle plate type B7

### Informations du produit



### Elingue textile

**Généralité :** Elingue en sangle plate à boucles métalliques, type B catégorie 7, à 2 bandes porteuses.

Elingue flexible constituée d'une seule longueur de sangle cousue.

Extrémités composées d'une boucle mâle en acier oxycoupé, et d'une boucle femelle en acier oxycoupé, catégorie 7.

**Étiquette :** PVC bleu haute résistance cousue, mentionnant le symbole du fabricant, la charge maximale d'utilisation (CMU), la longueur, le logo CE, le numéro de traçabilité et les instructions d'utilisation.

**Plage de température d'utilisation :** -40°C à +100°C

**Recommandation d'utilisation :** Protéger l'élingue des arêtes vives et des risques de frottement / abrasion. Utiliser alors des protections type gaine polyester, fourreau PVC ou polyuréthane (gaine ou revêtement).

Ne jamais dépasser la CMU indiquée sur l'étiquette. Ne jamais laisser la charge suspendue sans surveillance.

**Stockage :** L'élingue doit être stockée dans un endroit propre, sec et bien aéré, à température normale d'utilisation, à l'abri de la lumière du soleil et des contacts avec des produits chimiques.

Ne jamais sécher une élingue à l'aide d'une source de chaleur.

**Matériau:** 100 % polyester multi filament haute ténacité.

**Marquage:** Selon la norme

**Norme:** EN 1492-1

Réf.

CMU  
Tonnes

341100400100180

4

341100400150180

4

341100400200180

4

341100400250180

4

341100400300180	4
341100400400180	4
341100400500180	4
341100400600180	4
341100400700180	4
341100400800180	4
341100400900180	4
341100401000180	4
341100500100180	5
341100500150180	5
341100500200180	5
341100500250180	5
341100500300180	5
341100500400180	5
341100500500180	5
341100500600180	5
341100500700180	5
341100500800180	5
341100500900180	5
341100501000180	5
341100600100180	6
341100600150180	6
341100600200180	6

341100600250180	6
341100600300180	6
341100600400180	6
341100600500180	6
341100600600180	6
341100600700180	6
341100600800180	6
341100600900180	6
341100601000180	6
341100800100180	8
341100800150180	8
341100800200180	8
341100800250180	8
341100800300180	8
341100800400180	8
341100800500180	8
341100800600180	8
341100800700180	8
341100800800180	8
341100800900180	8
341100801000180	8
341101000100180	10
341101000150180	10

341101000200180	10
341101000250180	10
341101000300180	10
341101000400180	10
341101000500180	10
341101000600180	10
341101000700180	10
341101000800180	10
341101000900180	10
341101001000180	10

## Données techniques

<b>Boucle mâle pour élingue plate Catégorie 7</b>					
CMU (tonnes)	4	5	6	8	10
A (mm)	85	85	105	114	107
B (mm)	110	110	120	145	141
C (mm)	29	27	30	44	48
D (mm)	137	158	198	252	305
E (mm)	18	20	20	20	25
F (mm)	178	198	258	328	390
G (mm)	148	155	170	210	212
<b>Boucle femelle pour élingue plate Catégorie 7</b>					
CMU (tonnes)	4	5	6	8	10
A (mm)	88	83	105	128	115
B (mm)	112	110	125	128	115
C (mm)	21	27	34	44	45
D (mm)	133	158	198	348	305
E (mm)	18	18	20	20	25
F (mm)	233	248	318	416	478
G (mm)	144	216	245	287	290

## Dimensions

