

Câble DRAKO 250T

Informations du produit



Câble ascenseur

- Câble 8 torons âme métallique
- Très faible rapport D/d jusqu'à 8 mm de diameter
- Des réductions de coûts de maintenance sont possibles
- Gain de place dans les ascenseurs hydrauliques via la réduction des ratio d'enroulement


Caractéristiques: Ce câble est utilisé pour des diamètres allant jusqu'à 13 mm comme câble régulateur.

Construction du câble: 8x19W-IWRC

Marquage: Selon la norme

Norme: EN 12385-5

Ascenseur



Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance (N/mm ²)	Section (mm ²)	Rupture min. kN	Finition	Poids kg/100m
106100604050269	6	1 770	-	-	Acier clair	-
106100654050269	6,5	1 770	-	-	Acier clair	-
106100804020269	8	1 570	-	-	Acier clair	-
106100904020269	9	1 570	-	-	Acier clair	-
106101004020269	10	1 570	-	-	Acier clair	-
106101104020269	11	1 570	-	-	Acier clair	-
106101204020269	12	1 570	-	-	Acier clair	-
106101304020269	13	1 570	-	-	Acier clair	-
106101404020269	14	1 570	-	-	Acier clair	-