



## Anneau de levage universel DSS UP

### Informations du produit

L'anneau de levage universel DSS UP est un anneau à double articulation qui est spécialement conçu pour pivoter et ainsi assurer un alignement parfait avec l'élingue. Les opérations de levage sont facilitées et sécurisées.

#### Caractéristiques :

- Rotation à 360° en toute sécurité, articulation à 180°.
- Utilisable dans toutes les configurations de levage.
- Graissage permanent anti-tribocorrosion entre les composants.

**Moyen de serrage** : six pans creux

**Matériau**: Acier haute résistance

**Marquage**: Selon la norme, Marqué CE, UP, le couple de serrage recommandé pour chaque anneau, le logo du fabricant, le code de traçabilité de chaque composant, le diamètre de filetage, la CMU et un numéro d'identifiant.

**Norme**: EN 1677-1

*sauf grade/CMU*

**Coefficient de sécurité**: 5:1

Réf.	CMU Tonnes	Filetage	Couple de serrage Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L1 mm	S mm	Poids (kg)
4215DSSM24UP	4,5	M 24 (x3)	160	61	31	70	98	73	149	33	36	19	5,4
4215DSSM30UP	7,7	M 30 (x3.5)	250	61	31	70	98	73	149	33	45	19	5,5
4215DSSM33UP	8,5	M 33 (x3.5)	250	61	31	70	98	73	149	33	50	19	5,5
4215DSSM36UP	11	M 36 (x4)	320	61	31	70	98	73	149	33	54	19	5,5
4215DSSM36X3UP	11	M 36 (x3)	320	61	31	70	98	73	149	33	54	19	5,5

4215DSSM39UP	12	M 39 (x4)	320	61	31	70	98	73	149	33	58	19	5,7
4215DSSM42UP	13	M 42 (x4,5)	400	61	31	70	98	73	149	33	63	19	5,8
4215DSSM42X3UP	13	M 42 (x3)	400	61	31	70	98	73	149	33	63	19	5,8
4215DSSM45UP	14,5	M 45 (x4,5)	400	61	31	70	98	73	149	33	63	19	5,9
4215DSSM48UP	17	M 48 (x5)	600	79	38	90	123	91	182	45	68	19	11
4215DSSM48X3UP	17	M 48 (x3)	600	79	38	90	123	91	182	45	68	19	11
4215DSSM48X4UP	17	M 48 (x4)	600	79	38	90	123	91	182	45	68	19	11
4215DSSM52UP	19	M 52 (x5)	600	79	38	90	123	91	182	45	68	19	12,2
4215DSSM56UP	22	M 56 (x5,5)	600	79	38	90	123	91	182	45	78	19	11,3
4215DSSM56X4UP	22	M 56 (x4)	600	79	38	90	123	91	182	45	78	19	11,4
4215DSSM72UP	22	M 72 (x6)	600	79	38	95	123	91	182	45	90	19	14
4215DSSM72X4UP	22	M 72 (x4)	600	79	38	95	123	91	182	45	90	19	14
4215DSSM64UP	25	M 64 (x6)	600	79	38	95	123	91	182	45	90	19	12,2
4215DSSM64X4UP	25	M 64 (x4)	600	79	38	95	123	91	182	45	90	19	12,2
4215DSSM80UP	25	M 80 (x6)	600	79	38	100	123	91	182	45	90	19	15
4215DSSM90UP	25	M 90 (x6)	600	79	38	100	123	91	182	45	90	19	15,5
4215DSSM100UP	25	M 100 (x6)	600	79	38	110	123	91	182	45	90	19	16,5

## Dimensions

