



Anneau de levage universel DSS UP

Informations du produit

L'anneau de levage universel DSS UP est un anneau à double articulation qui est spécialement conçu pour pivoter et ainsi assurer un alignement parfait avec l'élingue. Les opérations de levage sont facilitées et sécurisées.

Caractéristiques :

- Rotation à 360° en toute sécurité, articulation à 180°.
- Utilisable dans toutes les configurations de levage.
- Graissage permanent anti-tribocorrosion entre les composants.

Moyen de serrage : six pans creux

Matériau: Acier haute résistance

Marquage: Selon la norme, Marqué CE, UP, le couple de serrage recommandé pour chaque anneau, le logo du fabricant, le code de traçabilité de chaque composant, le diamètre de filetage, la CMU et un numéro d'identifiant.

Norme: EN 1677-1

sauf grade/CMU

Coefficient de sécurité: 5:1

| Réf. | CMU Tonnes | Filetage | Couple de serrage Nm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | L1 mm | S mm | Poids (kg) |
|----------------|---------------|-------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------------|
| 4215DSSM24UP | 4,5 | M 24 (x3) | 160 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 36 | 19 | 5,4 |
| 4215DSSM30UP | 7,7 | M 30 (x3.5) | 250 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 45 | 19 | 5,5 |
| 4215DSSM33UP | 8,5 | M 33 (x3.5) | 250 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 50 | 19 | 5,5 |
| 4215DSSM36UP | 11 | M 36 (x4) | 320 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 54 | 19 | 5,5 |
| 4215DSSM36X3UP | 11 | M 36 (x3) | 320 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 54 | 19 | 5,5 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------|-------------|-----|----|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|------|
| 4215DSSM39UP | 12 | M 39 (x4) | 320 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 58 | 19 | 5,7 |
| 4215DSSM42UP | 13 | M 42 (x4,5) | 400 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 63 | 19 | 5,8 |
| 4215DSSM42X3UP | 13 | M 42 (x3) | 400 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 63 | 19 | 5,8 |
| 4215DSSM45UP | 14,5 | M 45 (x4,5) | 400 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 63 | 19 | 5,9 |
| 4215DSSM48UP | 17 | M 48 (x5) | 600 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 45 | 68 | 19 | 11 |
| 4215DSSM48X3UP | 17 | M 48 (x3) | 600 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 45 | 68 | 19 | 11 |
| 4215DSSM48X4UP | 17 | M 48 (x4) | 600 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 45 | 68 | 19 | 11 |
| 4215DSSM52UP | 19 | M 52 (x5) | 600 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 45 | 68 | 19 | 12,2 |
| 4215DSSM56UP | 22 | M 56 (x5,5) | 600 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 45 | 78 | 19 | 11,3 |
| 4215DSSM56X4UP | 22 | M 56 (x4) | 600 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 45 | 78 | 19 | 11,4 |
| 4215DSSM72UP | 22 | M 72 (x6) | 600 | 79 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 90 | 19 | 14 |
| 4215DSSM72X4UP | 22 | M 72 (x4) | 600 | 79 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 90 | 19 | 14 |
| 4215DSSM64UP | 25 | M 64 (x6) | 600 | 79 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 90 | 19 | 12,2 |
| 4215DSSM64X4UP | 25 | M 64 (x4) | 600 | 79 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 90 | 19 | 12,2 |
| 4215DSSM80UP | 25 | M 80 (x6) | 600 | 79 | 38 | 100 | 123 | 91 | 182 | 45 | 90 | 19 | 15 |
| 4215DSSM90UP | 25 | M 90 (x6) | 600 | 79 | 38 | 100 | 123 | 91 | 182 | 45 | 90 | 19 | 15,5 |
| 4215DSSM100UP | 25 | M 100 (x6) | 600 | 79 | 38 | 110 | 123 | 91 | 182 | 45 | 90 | 19 | 16,5 |

Dimensions

