

Manille droite vissée CROSBY G210

Informations du produit

- Axe vissé
- Les charges doivent être raisonnablement centrées sur les axes
- **Usure maximale admissible** : 5% du diamètre du corps ou de l'axe
- **Charge d'épreuve** : 2 fois la CMU
- Code de traçabilité intégré et certificat 3.1 sur demande.

Matériau: Acier allié trempé et revenu

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Plage de température d'utilisation: De -40° C à +204° C

Norme: EN 13889, US. FED. SPEC. RR-C-271F

Coefficient de sécurité: 6:1

Grade: 6



Réf.	CMU Tonnes	Dimension inch	Poids (kg)	Délai
420100050030	0,5	1/4	0,05	-
420100750030	0,75	5/16	0,08	-
420100100030	1	3/8	0,13	-
420100150030	1,5	7/16	0,2	-
420100200030	2	1/2	0,27	-
420100330030	3,25	5/8	0,57	2
420100480030	4,75	3/4	1,19	-
420100650030	6,5	7/8	1,43	-
420100850030	8,5	1	2,15	-
420100950030	9,5	11/8	3,06	2
420101200030	12	11/4	4,11	-
420101350030	13,5	13/8	5,28	-
420101700030	17	11/2	7,23	-
420102500030	25	13/4	12,13	-
420103500030	35	2	19,19	-
420105500030	55	21/2	32,55	-

Dimensions

