

Manille droite vissée CROSBY G-210



Informations du produit

- Axe vissé
- Les charges doivent être raisonnablement centrées sur les axes
- **Usure maximale admissible** : 5% du diamètre du corps ou de l'axe
- **Charge d'épreuve** : 2 fois la CMU
- Code de traçabilité intégré et certificat 3.1 sur demande.

Matériau: Acier allié trempé et revenu

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Plage de température d'utilisation: De -40° C à +204° C

Finition: Galvanisé à chaud ou brut.

Norme: EN 13889, US. FED. SPEC. RR-C-271F

Coefficient de sécurité: 6:1

Grade: 6

Réf.	CMU Tonnes	Dimension inch	Poids (kg)
420100050030	0,5	1/4	0,05
420100750030	0,75	5/16	0,08
420100100030	1	3/8	0,13
420100150030	1,5	7/16	0,2
420100200030	2	1/2	0,27
420100330030	3,25	5/8	0,57
420100480030	4,75	3/4	1,19
420100650030	6,5	7/8	1,43
420100850030	8,5	1	2,15
420100950030	9,5	11/8	3,06
420101200030	12	11/4	4,11
420101350030	13,5	13/8	5,28
420101700030	17	11/2	7,23
420102500030	25	13/4	12,13
420103500030	35	2	19,19
420105500030	55	21/2	32,55

Dimensions

