



Manille lyre vissée CROSBY G209

Informations du produit

- Axe vissé
- Les charges doivent être raisonnablement centrées sur les axes
- **Usure maximale admissible** : 5% du diamètre du corps ou de l'axe
- **Charge d'épreuve** : 2 fois la CMU
- Code de traçabilité intégré et certificat 3.1 sur demande

Matériau: Acier au carbone allié trempé et revenu

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Plage de température d'utilisation: -40° C à 204° C

Finition: Galvanisé à chaud.

Norme: EN 13889

Coefficient de sécurité: 6:1

Grade: 6

Réf.	CMU Tonnes	Dimension inch	Poids (kg)
420100030190	0,33	3/16	0,03
420100050190	0,5	1/4	0,05
420100750190	0,75	5/16	0,09
420100100190	1	3/8	0,14
420100150190	1,5	7/16	0,17
420100200190	2	1/2	0,33
420100330190	3,25	5/8	0,62
420100480190	4,75	3/4	1,07
420100650190	6,5	7/8	1,64
420100850190	8,5	1	2,28
420100950190	9,5	1 1/8	3,36
420101200190	12	1 1/4	4,31
420101350190	13,5	1 3/8	6,14
420101700190	17	1 1/2	7,8
420102500190	25	1 3/4	12,6
420103500190	35	2	20,4
420105500190	55	2 1/2	38,9

Dimensions

