



## Manille lyre vissée CROSBY G209

### Informations du produit

- Axe vissé
- Les charges doivent être raisonnablement centrées sur les axes
- **Usure maximale admissible** : 5% du diamètre du corps ou de l'axe
- **Charge d'épreuve** : 2 fois la CMU
- Code de traçabilité intégré et certificat 3.1 sur demande

**Matériau:** Acier au carbone allié trempé et revenu

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE

**Plage de température d'utilisation:** -40° C à 204° C

**Finition:** Galvanisé à chaud.

**Norme:** EN 13889

**Coefficient de sécurité:** 6:1

**Grade:** 6

| Réf.         | CMU<br>Tonnes | Dimension<br>inch | Poids<br>(kg) |
|--------------|---------------|-------------------|---------------|
| 420100030190 | 0,33          | 3/16              | 0,03          |
| 420100050190 | 0,5           | 1/4               | 0,05          |
| 420100750190 | 0,75          | 5/16              | 0,09          |
| 420100100190 | 1             | 3/8               | 0,14          |
| 420100150190 | 1,5           | 7/16              | 0,17          |
| 420100200190 | 2             | 1/2               | 0,33          |
| 420100330190 | 3,25          | 5/8               | 0,62          |
| 420100480190 | 4,75          | 3/4               | 1,07          |
| 420100650190 | 6,5           | 7/8               | 1,64          |
| 420100850190 | 8,5           | 1                 | 2,28          |
| 420100950190 | 9,5           | 1 1/8             | 3,36          |
| 420101200190 | 12            | 1 1/4             | 4,31          |
| 420101350190 | 13,5          | 1 3/8             | 6,14          |
| 420101700190 | 17            | 1 1/2             | 7,8           |
| 420102500190 | 25            | 1 3/4             | 12,6          |
| 420103500190 | 35            | 2                 | 20,4          |
| 420105500190 | 55            | 2 1/2             | 38,9          |

## Dimensions

