



## Anneau ovale simple A1343

### Informations du produit

#### Maille de tête Platinum

- Charge d'épreuve : minimum 2.5 x CMU

- Les valeurs nominales ci-dessous doivent être utilisées avec des élingues à chaîne fabriquées conformément à la norme ASTM B30.9.

**Matériau:** Acier allié, trempé et revenu

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE

**Norme:** EN 1677-4

**Coefficient de sécurité:** 5:1

**Grade:** 10

Réf.	CMU Tonnes	Pour chaîne grade 100 mm 1 brin	Pour chaîne grade 100 mm 2 brins	Chaîne grade 80 1 brin mm	Chaîne grade 80 2 brins mm	A mm	B mm	C mm	Poids (kg)	Délai
402100410050	4,1	8-10	8	8-10	8	17	90	160	0,84	-
402100670050	6,7	10-13	10	10-13	10	19	90	160	1,1	2
402100700050	7	10-13	10	10-13	10	22	145	275	2,3	-
402100880050	8,8	13	10	13-16	13	22	100	180	1,6	-
402100890050	8,9	13	-	13-16	13	25	145	275	3	-
402101150050	11,5	13-16	13	16	16	25	115	210	2,4	-
402101300050	13	13-16	13	16	16	28	145	275	3,9	-
402101700050	17	16	16	19-20	19-20	32	145	275	4,8	-
402102400050	24	20	20	20-22	20-22	36	155	285	6,9	-
402103150050	31,5	22-23	22-23	23-26	23-26	40	140	270	7,3	-
402103830050	38,3	26	26	26	26	45	180	340	12,9	-
402104500051	45	26	26	32	32	51	215	390	19,1	-
402106700050	67	32	32	32	32	55	203	406	25,1	-

## Dimensions

