



Anneau ovale triple A1346

Informations du produit

Maille de tête Platinum

- Charge d'épreuve : minimum 2.45 x CMU
- Doivent être utilisées avec des élingues à chaîne fabriquées conformément à la norme ASTM B30.9.

Matériau: Acier allié, trempé et revenu
Marquage: Selon la norme, Code et grade
Finition: Peint
Norme: EN 1677-4

Coefficient de sécurité: 5:1
Grade: 10

Réf.	CMU Tonnes	Elingue chaîne 3-4 brins Grade 80 mm	Elingue chaîne 3-4 brins Grade 100 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Poids (kg)
402100320060	3,2	6	6	13	60	120	13	60	120	1,1
402100410060	4,1	7	6	17	90	160	13	60	120	1,6
402100430060	4,3	8	7	19	90	160	13	60	120	1,8
402100700060	7	10	8	22	100	180	17	90	160	3,3
402100700061	7	10	8	22	145	275	17	90	160	4,1
402100850060	8,5	10	10	22	100	180	19	90	160	3,8
402100890061	8,9	10	10	25	115	210	19	90	160	4,6
402100890060	8,9	10	10	25	145	275	19	90	160	5,2
402101450060	14,5	13	13	28	145	275	22	100	180	7,1
402101700060	17	16	13	32	145	275	25	115	210	9,6
402102360060	23,6	16	16	36	155	285	28	110	190	12,7
402102810060	28,1	19-20	16	40	140	270	32	145	275	18,4
402103830060	38,3	22-23	19-20	45	180	340	36	155	285	26,6
402104500061	45	26	22-23	51	215	390	40	140	270	35,5
402106700061	67	32	26	55	203	406	51	215	390	61,1

Dimensions

