



Anneau ovale triple A1346

Informations du produit

Maille de tête Platinum

- Charge d'épreuve : minimum 2.45 x CMU
- Doivent être utilisées avec des élingues à chaîne fabriquées conformément à la norme ASTM B30.9.

Matériau: Acier allié, trempé et revenu
Marquage: Selon la norme, Code et grade
Finition: Peint
Norme: EN 1677-4

Coefficient de sécurité: 5:1
Grade: 10

| Réf. | CMU Tonnes | Elingue chaîne 3-4 brins Grade 80 mm | Elingue chaîne 3-4 brins Grade 100 mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Poids (kg) |
|--------------|-----------------------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 402100320060 | 3,2 | 6 | 6 | 13 | 60 | 120 | 13 | 60 | 120 | 1,1 |
| 402100410060 | 4,1 | 7 | 6 | 17 | 90 | 160 | 13 | 60 | 120 | 1,6 |
| 402100430060 | 4,3 | 8 | 7 | 19 | 90 | 160 | 13 | 60 | 120 | 1,8 |
| 402100700060 | 7 | 10 | 8 | 22 | 100 | 180 | 17 | 90 | 160 | 3,3 |
| 402100700061 | 7 | 10 | 8 | 22 | 145 | 275 | 17 | 90 | 160 | 4,1 |
| 402100850060 | 8,5 | 10 | 10 | 22 | 100 | 180 | 19 | 90 | 160 | 3,8 |
| 402100890061 | 8,9 | 10 | 10 | 25 | 115 | 210 | 19 | 90 | 160 | 4,6 |
| 402100890060 | 8,9 | 10 | 10 | 25 | 145 | 275 | 19 | 90 | 160 | 5,2 |
| 402101450060 | 14,5 | 13 | 13 | 28 | 145 | 275 | 22 | 100 | 180 | 7,1 |
| 402101700060 | 17 | 16 | 13 | 32 | 145 | 275 | 25 | 115 | 210 | 9,6 |
| 402102360060 | 23,6 | 16 | 16 | 36 | 155 | 285 | 28 | 110 | 190 | 12,7 |
| 402102810060 | 28,1 | 19-20 | 16 | 40 | 140 | 270 | 32 | 145 | 275 | 18,4 |
| 402103830060 | 38,3 | 22-23 | 19-20 | 45 | 180 | 340 | 36 | 155 | 285 | 26,6 |
| 402104500061 | 45 | 26 | 22-23 | 51 | 215 | 390 | 40 | 140 | 270 | 35,5 |
| 402106700061 | 67 | 32 | 26 | 55 | 203 | 406 | 51 | 215 | 390 | 61,1 |

Dimensions

