



Emerillon G-403

Informations du produit

Informations générales : Emerillon sans roulement. Conforme à la Federal Specification RR-C-271D.

Matériau: acier allié.

Marquage: Marqué CE, CMU, nom du fabricant

Finition: Galvanisé.

Note: Ces émerillons conviennent pour positionner une charge mais ne peuvent pas pivoter sous charge.

Coefficient de sécurité: 5:1

Réf.	Dia. mm	CMU Tonnes	A mm	B mm	C mm	G mm	J mm	K mm	L mm	M mm	N mm	P mm	R mm	U mm	V mm	Poids (kg)
422500390130	6	0,39	31,8	17,5	19,1	17,5	17,5	11,9	26,2	7,9	22,4	6,4	67	42,9	42,9	0,1
422500060130	8	0,57	41,4	20,6	25,4	20,6	20,6	12,7	28,7	9,7	22,4	7,9	74,5	52	46	0,15
422500100130	10	1,02	51	23,9	31,8	25,4	25,4	16	35,8	12,7	26,9	9,7	92	63,5	57	0,3
422500160130	13	1,63	63,5	33,3	38,1	33,3	33,3	19,1	44,5	16	33,3	12,7	114	81	73	0,61
422500240130	16	2,36	76	39,5	44,5	41,4	38,1	23,9	52	19,1	38,1	16	135	98,5	87,5	1,12
422500330130	19	3,27	89	44,5	51	47,8	47,8	28,7	64,5	22,4	44,5	19,1	154	109	102	1,76
422500450130	22	4,54	102	52	57	54	54	34	70,9	25,4	52	22,4	178	127	115	2,66
422500570130	25	5,67	114	58,5	63,5	67	60,5	44,5	94,5	28,7	71,5	28,7	217	146	151	4,46
422500820130	32	8,16	145	68,5	79,5	79,5	76	52	109	41,4	71,5	35,1	248	179	162	7,14
422502050130	38	20,5	178	98,5	102	143	102	73	152	57	113	57	362	254	275	24,8

