



Emerillon G-402

Informations du produit

Informations générales : Emerillon sans roulement. Conforme à la Federal Specification RR-C-271D.

Matériau: acier allié.

Marquage: CMU, nom du fabricant

Finition: Galvanisé.

Note: Ces émerillons conviennent pour positionner une charge mais ne peuvent pas pivoter sous charge.

Coefficient de sécurité: 5:1

| Réf. | Dia. mm | CMU Tonnes | A mm | B mm | C mm | D mm | J mm | M mm | R mm | S mm | Poids (kg) |
|--------------|------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| 422500390120 | 6 | 0,39 | 31,8 | 17,5 | 19,1 | 26,9 | 17,5 | 7,85 | 74,6 | 42,9 | 0,1 |
| 422500060120 | 8 | 0,57 | 41,4 | 20,6 | 25,4 | 31,8 | 20,6 | 9,65 | 90,4 | 52,3 | 0,18 |
| 422500100120 | 10 | 1,02 | 51 | 23,9 | 31,8 | 38,1 | 25,4 | 12,7 | 109 | 63,5 | 0,32 |
| 422500160120 | 13 | 1,63 | 63,5 | 33,3 | 38,1 | 51 | 33,3 | 16 | 138 | 81 | 0,6 |
| 422500240120 | 16 | 2,36 | 76 | 39,5 | 44,5 | 60,5 | 38,1 | 19,1 | 167 | 98,5 | 1,13 |
| 422500330120 | 19 | 3,27 | 89 | 44,5 | 51 | 67 | 47,8 | 22,4 | 183 | 109 | 1,82 |
| 422500450120 | 22 | 4,54 | 102 | 52 | 57 | 77,5 | 54 | 25,4 | 213 | 127 | 2,83 |
| 422500570120 | 25 | 5,67 | 114 | 58,5 | 63,5 | 89 | 60,5 | 28,7 | 245 | 146 | 4,06 |
| 422500820120 | 32 | 8,16 | 143 | 68,5 | 79,5 | 93,5 | 76 | 38,1 | 291 | 172 | 7,42 |
| 422502050120 | 38 | 20,5 | 180 | 98,5 | 104 | 98,5 | 95,2 | 57 | 424 | 252 | 20,8 |

Dimensions

