



Serre-câble G-450

Informations du produit

Informations générales: Serre-câble haute résistance pour terminaisons temporaires.

Norme : conforme aux exigences de la norme EN 13411-5:2003

Caractéristiques: Des poignées métalliques pour sécuriser et former une terminaison temporaire sur site.

Matériau: Acier

Marquage: Selon la norme, Code ID et logo du fabricant

Finition: Galvanisé.

Norme: EN 13411-5

| Réf. | Diamètre câble mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | Poids kg/100pc |
|--------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|
| 121100400120 | 3-4 | 5,6 | 18,3 | 11,2 | 11,9 | 10,4 | 9,65 | 20,6 | 23,9 | 2,72 |
| 121100500120 | 5 | 6,35 | 24,6 | 14,2 | 15 | 12,7 | 11,2 | 23,9 | 29,5 | 4,54 |
| 121100700120 | 6-7 | 7,85 | 26,2 | 12,7 | 19,1 | 16,8 | 14,2 | 30,2 | 36,6 | 8,62 |
| 121100800120 | 8 | 9,65 | 35,1 | 19,1 | 22,4 | 18,3 | 17,5 | 33,3 | 42,9 | 12,7 |
| 121101000120 | 9-10 | 11,2 | 38,1 | 19,1 | 25,4 | 23,1 | 19,1 | 41,4 | 49,3 | 21,8 |
| 121101300120 | 11-13 | 0,5 | 1,88 | 1 | 1,19 | 1,13 | 0,88 | 1,91 | 2,28 | 80 |
| 121101600120 | 16 | 0,56 | 2,25 | 1,25 | 1,31 | 1,34 | 0,94 | 2,06 | 2,5 | 110 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 121102000120 | 18-20 | 15,7 | 70 | 36,6 | 38,1 | 35,8 | 26,9 | 57 | 72 | 64 |
| 121102200120 | 22 | 19,1 | 79 | 41,1 | 44,5 | 40,4 | 31,8 | 62 | 80,5 | 96 |
| 121102600120 | 24-26 | 19,1 | 89 | 46 | 47,8 | 45,2 | 31,8 | 67 | 88 | 114 |
| 121103000120 | 28-30 | 19,1 | 98,5 | 51 | 51 | 48,5 | 31,8 | 71,5 | 91 | 128 |
| 121103400120 | 32-34 | 22,4 | 108 | 54 | 59,4 | 55,5 | 36,6 | 79,5 | 105 | 199 |
| 121103600120 | 36 | 22,4 | 118 | 58,5 | 59,4 | 58,5 | 36,6 | 79,5 | 106 | 200 |
| 121103800120 | 38 | 22,4 | 125 | 60,5 | 66,5 | 62 | 36,6 | 86,5 | 113 | 247 |
| 121104200120 | 41-42 | 25,4 | 135 | 66,5 | 70 | 67,5 | 41,4 | 92 | 121 | 319 |
| 121104600120 | 44-46 | 28,7 | 146 | 70 | 77,5 | 74,5 | 46 | 97 | 134 | 424 |
| 121105200120 | 48-52 | 31,8 | 164 | 76 | 86 | 77 | 51 | 113 | 149 | 590 |
| 121105800120 | 56-58 | 31,8 | 181 | 81 | 98,5 | 81 | 51 | 114 | 162 | 726 |
| 121106500120 | 62-65 | 31,8 | 195 | 87,5 | 105 | 93,5 | 51 | 119 | 168 | 862 |
| 121107200120 | 68-72 | 31,8 | 211 | 90,5 | 111 | 124 | 51 | 127 | 175 | 1 043 |
| 121107800120 | 75-78 | 38,1 | 233 | 98,5 | 121 | 119 | 60,5 | 149 | 194 | 1 406 |
| 121109000120 | 85-90 | 38,1 | 273 | 114 | 140 | 152 | 60,5 | 157 | 213 | 1 814 |

Dimensions

