



Tendeur oeil oeil CROSBY G226

Informations du produit

- Corps normalisé
- **Charge d'épreuve** : 2.5 fois CMU
- Corps taraudés après galvanisation
- Tendeurs pour traction, non pour compression.
- Ne pas charger latéralement, ne pas utiliser de barre pour tourner le corps, mais bien une clé
- Utilisation levage et arrimage (le coefficient s'applique en levage)

Marquage: Logo, taille et type.

Finition: Galvanisé à chaud.

Note: Les tendeurs sont recommandés uniquement pour la traction en ligne ou droite.

Coefficient de sécurité: 5:1

Réf.	CMU Tonnes	Dia. de filetage x lg intérieure du corps mm	Dia. de filetage x lg intérieure du corps inch	A mm	J Ouvert	K Fermé	M Ouvert	N Fermé	R	S	X Fermé	BB mm	Poids (kg)
422100360100	0,36	7.94 x 114	5/16 x 4-1/2	7,94	354	239	368	253	24,1	11,2	55,8	116	0,22
422100540100	0,54	9.53 x 152	3/8 x 6	9,53	446	294	463	311	28,7	13,5	62,9	155	0,34
422100100100	1	12.7 x 152	1/2 x 6	12,7	506	354	529	376	35,8	18	90,4	153	0,78
422100100105	1	12.7 x 305	1/2 x 12	12,7	819	514	841	536	35,8	18	89,9	314	1,19
422100160100	1,59	15.9 x 152	5/8 x 6	15,9	552	399	577	425	45,7	22,4	110	153	1,25
422100160105	1,59	15.9 x 305	5/8 x 12	15,9	865	560	891	586	45,7	22,4	110	315	1,87

422100240100	2,36	19.1 x 152	3/4 x 6	19,1	590	438	622	470	53,1	25,4	130	156	1,91
422100240105	2,36	19.1 x 305	3/4 x 12	19,1	905	600	937	632	53,1	25,4	129	320	2,78
422100240106	2,36	19.1 x 457	3/4 x 18	19,1	1 210	753	1 242	785	53,1	25,4	130	471	3,55
422100330100	3,27	22.2 x 305	7/8 x 12	22,2	932	627	970	665	60,5	31,8	147	309	4,01
422100330105	3,27	22.2 x 457	7/8 x 18	22,2	1 249	792	1 287	830	60,5	31,8	147	473	5,22
422100450107	4,54	25.4 x 152	1 x 6	25,4	666	514	711	559	76,2	36,3	165	157	4,36
422100450105	4,54	25.4 x 305	1 x 12	25,4	971	666	1 016	711	76,2	36,3	165	309	5,88
422100450106	4,54	25.4 x 457	1 x 18	25,4	1 276	819	1 321	864	76,2	36,3	165	462	7,4
422100450100	4,54	25.4 x 610	1 x 24	25,4	1 596	987	1 641	1 031	76,2	36,3	154	631	9,14
422100690100	6,89	31.8 x 305	1-1/4 x 12	31,8	1 070	766	1 127	822	91,2	46,2	216	306	9,01
422100690105	6,89	31.8 x 457	1-1/4 x 18	31,8	1 375	918	1 432	975	92,1	46,2	216	459	10,8
422100690106	6,89	31.8 x 610	1-1/4 x 24	31,8	1 694	1 085	1 751	1 141	91,2	46,2	216	625	12,6
422100970100	9,71	38.1 x 305	1-1/2 x 12	38,1	1 124	819	1 187	882	104	53,8	240	313	13
422100970105	9,71	38.1 x 457	1-1/2 x 18	38,1	1 428	971	1 492	1 035	104	53,8	240	465	15,4
422100970106	9,71	38.1 x 610	1-1/2 x 24	38,1	1 749	1 139	1 813	1 203	104	53,8	240	633	17,9
422101270100	12,7	44.5 x 457	1-3/4 x 18	44,5	1 457	1 000	1 534	1 076	118	60,5	253	467	23
422101270105	12,7	44.5 x 610	1-3/4 x 24	44,5	1 762	1 153	1 838	1 229	118	60,5	253	619	26,4
422101680100	16,8	50.8 x 610	2 x 24	50,8	1 922	1 313	2 011	1 402	148	68,3	331	622	37,9
422102720100	27,2	63.5 x 610	2-1/2 x 24	63,5	2 011	1 402	2 113	1 503	165	79,2	350	625	67,4
422103400100	34	69.9 x 610	2-3/4 x 24	69,9	2 066	1 456	2 180	1 571	178	82,6	383	626	79,1

Dimensions

