

## HJ G Vérin Hydraulique Haute Capacité

### Informations du produit



#### Informations générales :

- Pression de travail max. : 720 bar/72 Mpa
- Type d'action : simple
- Type de retour : gravité
- Utilisable dans toutes les positions
- Protection contre la sortie du piston
- Tête plate : évite l'endommagement du piston et facile à remplacer par tête oscillante

#### Fourni par défaut avec :

- Raccord femelle High Flow A 118
- Tête plate

#### Disponible sur demande :

- Vérins sur mesure selon les spécifications du client
- Fil de fixation
- Trous de fixation

**Matériau:** Acier

Réf.	Code	CMU Tonnes	Longueur de course mm	Hauteur rentré mm	Qté d'huile nécessaire cc	Type	Poids (kg)
5211100112073	HJ 50 G 6	50	60	142	425	-	12,5
5211100112035	HJ 50 G 15	50	150	282	1 064	I2	27
5211100112036	HJ 50 G 30	50	300	463	2 127	I2	39,5
5211100112093	HJ 100 G 6	100	60	158	860	I2	29
5211100112039	HJ 100 G 15	100	150	309	2 145	I1	51
5211100112040	HJ 100 G 30	100	300	497	4 290	I1	82
5211100112046	HJ 150 G 15	150	150	317	3 207	I1	74,6
5211100112047	HJ 150 G 30	150	300	502	6 414	I1	125,3
5211100112048	HJ 200 G 15	200	150	327	4 253	I1	120
5211100112049	HJ 200 G 30	200	300	507	8 505	I1	184
5211100112050	HJ 300 G 15	300	150	382	6 225	I1	238
5211100112099	HJ 300 G 30	300	300	547	12 450	I1	257

## Dimensions

