

HLC H Vérin Hydraulique à Ecrou De Sécurité



Informations du produit

Informations générales :

- Pression de travail max. : 720 bar/72 Mpa
- Résistance aux charges latérales de maximum 10 %
- Type d'action : double
- Type de retour : hydraulique
- Hauteur fermée extrêmement réduite
- Compatible avec de nombreuses applications différentes
- Contrôle efficace du levage et de la baisse
- Soupapes de sécurité intégrées contre le risque de surpression côté retour
- Démarrages multiples et filetage arrondi sur le piston pour un positionnement plus rapide du dispositif de verrouillage et un nettoyage aisé
- Chemise de vérin chromée dure pour une résistance optimale à l'usure et une protection efficace contre la corrosion
- Verrou mécanique avec traitement QPQ pour une prise en main optimale et 4 trous à broche pour faciliter le verrouillage et le déverrouillage
- XL Saddle+ ; la tête QPQ protège le piston et limite les charges excentriques
- Couvercle pour protéger le vérin contre l'eau et les poussières quand il est stocké

Fourni par défaut avec :

- Raccord femelle High Flow A 118
- Tête oscillante

Disponible sur demande :

- Hauteur du vérin rentré plus réduite grâce à une résistance aux charges latérales jusqu'à maximum 5%

Matériau: Acier

| Réf. | Code | CMU Tonnes | Course mm | Hauteur rentré mm | Qté d'huile nécessaire cc | Capacité kN/t | Poids (kg) |
|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|------------------------------|------------------|---------------|
| 5211100122123 | HLC 50 H 5 | 60 | 50 | 208 | 318 | 578 / 58.9 | 19,5 |
| 5211100122124 | HLC 50 H 15 | 60 | 150 | 327 | 954 | 578 / 58.9 | 29,5 |
| 5211100122125 | HLC 50 H 30 | 60 | 300 | 498 | 1 908 | 578 / 58.9 | 44 |
| 5211100122126 | HLC 100 H 5 | 100 | 50 | 248 | 565 | 1001 / 102.1 | 35 |
| 5211100122127 | HLC 100 H 15 | 100 | 150 | 370 | 1 696 | 1001 / 102.1 | 50 |
| 5211100122128 | HLC 100 H 30 | 100 | 300 | 546 | 3 391 | 1001 / 102.1 | 72,5 |
| 5211100122129 | HLC 150 H 5 | 150 | 50 | 275 | 883 | 1544 / 157.4 | 56,3 |
| 5211100122130 | HLC 150 H 15 | 150 | 150 | 400 | 2 649 | 1544 / 157.4 | 79 |
| 5211100122131 | HLC 150 H 30 | 150 | 300 | 580 | 5 299 | 1544 / 157.4 | 112,9 |
| 5211100122132 | HLC 250 H 5 | 250 | 50 | 317 | 1 417 | 2586 / 263.7 | 103 |
| 5211100122133 | HLC 250 H 15 | 250 | 150 | 444 | 4 251 | 2586 / 263.7 | 144 |
| 5211100122134 | HLC 250 H 30 | 250 | 300 | 625 | 8 502 | 2586 / 263.7 | 203 |

Dimensions

