



Crochet à émerillon avec verrouillage auto

Informations du produit

Crochet grade 100

- Charge d'épreuve : 2,5 x CMU avec certification pour chaque lot fabriqué.
- Résistance à la fatigue jusqu'à 20 000 cycles à 1,5 x CMU.
- La détection des fissures par Magnaflux est effectuée à 100% sur chaque lot.
- Construit avec un roulement à billes et permettant un pivotement complet sous charge.

Les accessoires en grade 100 sont compatibles avec les chaînes en grade 80. Dans ce cas-là, la CMU de l'élingue correspondra au grade 80.

Matériau: Acier allié trempé et revenu.

Marquage: Selon la norme, Taille, grade, identification du fabricant, traçabilité.

Plage de température d'utilisation: De -40°C à +200°C (sans réduction de CMU).

Norme: EN 1677-1

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 10

Réf.	Diamètre chaîne mm	CMU Tonnes	A mm	B mm	D mm	H mm	K mm	O mm	P mm	T mm	W mm	Poids (kg)
420500400960	10	4	41	35	16	31	226	49	71	27	137	2,4
420500670960	13	6,7	46	44	21	39	283	64	80	34	174	5,2
420501000960	16	10	61	50	23	47	347	78	114	39	212	8,4
420501600960	20	16	74	82	25	55	433	92	127	54	251	14,5
420501900960	22	19	97	96	33	59	476	98	151	56	258	20,4

Dimensions

