



Anneau poire à chape

Informations du produit

Anneau grade 100

- CMU supérieure d'au moins 25% à celui des produits traditionnels de grade 80.
- **Test charge d'épreuve** : 2,5 x CMU avec certification pour chaque lot fabriqué.
- **Résistance à la fatigue** : 20 000 cycles à 1,5 x CMU.

Les accessoires en grade 100 sont compatibles avec les chaînes en grade 80. Dans ce cas-là, la CMU de l'élingue correspondra au grade 80.

Matériau: Acier allié trempé et revenu. Grade 100.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE, Type, ID du fabricant, traçabilité.

Plage de température d'utilisation: -40° à +200°C (sans réduction de CMU).

Finition: Peinture bleue

Norme: EN 1677-4

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 10

Réf.	Diamètre chaîne	CMU Tonnes	A mm	G mm	H mm	K mm	L mm	T mm	Poids (kg)
402100250510	7-8	2,5	10	65	15	103	83	19	0,4
402100400510	10	4	11	96	19	133	108	19	0,8
402100670510	13	6,7	14	108	22	168	136	25	1,5
402101000510	16	10	18	124	26	203	165	27	2,4

Dimensions

