



Maillon de jonction grade 100

Informations du produit

- CMU supérieure d'au moins 25% à celle des produits traditionnels de grade 80.
- **Test charge d'épreuve** : 2,5 x CMU avec un certificat pour chaque lot fabriqué.
- **Résistance à la fatigue** : jusqu'à 20 000 cycles à 1,5 x CMU.

Les accessoires en grade 100 sont compatibles avec les chaînes en grade 80. Dans ce cas-là, la CMU de l'élingue correspondra au grade 80.

Matériau: Acier allié trempé et revenu.

Marquage: Selon la norme, Type, ID du fabricant, traçabilité.

Plage de température d'utilisation: -40° à +200°C (sans réduction de CMU).

Finition: Peinture bleue.

Norme: EN 1677-1

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 10

Réf.	Diamètre chaîne mm	CMU Tonnes	A mm	B mm	D mm	K mm	Poids (kg)	Délai
402200140190	6	1,4	15	17	7	45	0,08	-
402200250190	7-8	2,5	18	23	9	59	0,2	-
402200400190	10	4	25	27	11	69	0,3	2
402200670190	13	6,7	30	37	16	92	0,7	2
402201000190	16	10	36	39	19	101	1,2	-
402201600190	20	16	42	46	23	122	2,1	-
402201900190	22	19	49	59	24	152	3,5	-
402202650190	26	26,5	55	62	30	162	4,8	-
402204000190	32	40	69	79	36	203	9	-

Dimensions

